



Beskrivelse

Tork Reflex Aftørningspapir™ Standard er et stærkt 1-lags allround papir med høj sugeevne, som er ideelt til aftørningsopgaver og håndaftørring. Dette papir kan anvendes i Tork Reflex™ ét-ark-ad-gangen centerfeed dispensere, som passer til dit personales arbejdsgange, reducerer forbruget og minimerer risikoen for krydskontaminering.

- Ét-ark-ad-gangen dispenserfunktion reducerer forbruget med op til 37%.
- SmartCore® hylse, som fjernes med et snuptag – til hurtig og nem genopfyldning.
- Særlig god til at rengøre glas – efterlader ingen fnug eller striber på overfladen

Produktcertificeringer



Produktdetaljer

System	M4
Farve	Hvid
Rulle/Stk. Nettovægt	585,56 g
Rulle Bruttovægt	607,36 g
Pulp kvalitetsindikator	3
Længde pr. kasse	683,4 m
Kerne yderdiameter	6,1 cm
Totalt antal gram	26,5 g
Antal ark	340
Udfoldet længde	33,5 cm
Fibertype	Virgin
Rullebredde	19,4 cm
Bredde udfoldet	19,4 cm
Rullediameter	19 cm
Prægning	Nej
Hylse indvendig diameter	5,9 cm
Tryk	Nej

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	3133200062558	3133200062565	3133200062572
Emballage materiale	none	Shrink film	-
Stk.	1	6 (6 CON)	144 (24 TRP)
Højde	194 mm	194 mm	1.314 mm
Længde	190 mm	570 mm	1.200 mm
Bredde	190 mm	380 mm	800 mm
Bruttovægt	607,36 g	3,69 kg	88,44 kg
Nettovægt	585,56 g	3,51 kg	84,32 kg
Volumen	7 dm3	42,02 dm3	1,01 m3
Lag pr. palle	-	-	6
Transportenheder pr. lag	-	-	4



Tork Reflex™ Aftørringspapir

473412

Arklængde	33,5 cm
Lag	1
Rullelængde	113,9 m

Kompatible produkter



Tork Reflex Sing Sh Cf disp Turquoise
473180



Tork Reflex Portab Cf Start Pack Turq
473186



Tork Reflex® Centerfeed Dispenser, M4
473190



Tork Reflex Sing Sh Cf disp Black
473191

Miljøinformation

Indhold

Produktet er fremstillet af

Nyfibre

Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.

Materiale

Nyfibre

Essity har et ambitiøst mål om, at alle råmaterialer, der stammer fra træbaserede nyfibre og bruges i fremstillingen af vores produkter, enten skal være certificerede eller i overensstemmelse med FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Derudover skal alle træbaserede nyfibre opfylde FSC® Controlled Wood standarden med tredjepartscertificering. En mere detaljeret beskrivelse af Essity Fiber Sourcing Policy findes på www.essity.com.

Nyfibrene fremstilles enten af blødt eller hårdt træ. Fibrene udsættes for kemiske og/eller mekaniske processer, hvor cellulosefibrene separeres, og lignin og andre rester fjernes.

Blegning af fibre er en renseproces, som har til formål at opnå en hvid papirmasse, men også at opnå en vis fiberrenhed med det formål at opfylde kravene til hygiejneprodukter, og i nogle tilfælde opfylde kravene til fødevarer sikkerhed.

Kemikalier

Alle kemikalier (proceshjælpemidler og tilsætningsstoffer) vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø- og produktsikkerhed.

Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkternes ydeevne:

- Vådstyrkemidler (til aftørningsklude og håndklædeark)
- Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at fremstille stærke produkter som aftørningsklude)
- Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed)
- Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter med bærere og fikseringsmidler)
- Til produkter med flere papirlag anvender vi tit en vandopløselig lim til at sikre produktets integritet

I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske blegemidler.

Vi anvender aldrig blødgørende midler til vores professionelle hygiejneprodukter.

En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem produktion, opbevaring og transport.

For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende kemikalier/proceshjælpemidler:

- skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler)
- pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre)
- retentionsmidler (kemikalier, som hjælper med at samle små fibre for at forhindre fibertab)
- Coating-kemikalier (som krepper papiret og gør det blødt og absorberende)

Til at genbruge udskudspapir anvender vi:

- Papirmassehjælpemidler (kemikalier, som hjælper med at omdanne vådt, stærkt papir til papirmasse)

I rengøringen af vores affaldsvand anvender vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer til den biologiske behandling for at sikre, at vandkvaliteten ikke påvirkes negativt af vores papirfabrikker.

Fødevarekontakt	Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.
Miljøgodkendelse	Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.
Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 10-12-2021 Revisionsdato: 12-10-2026
Produktion	Dette produkt er fremstillet på Hondouville - FR fabrik og er certificeret ifølge ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), BRC-IoP, ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.
Disposal/destruction of used product	This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destructured. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.

Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark