

# Produktblad

**Produkt**  
Hjälm med visir

**Modellnummer**  
SR 580

**Best. nr.**  
H06-8012

## Produktbeskrivning

SR 580 tillsammans med den batteridrivna fläkten SR 500 och godkända filter ingår i Sundströms fläktassisterade andningsskyddssystem. Hjälmens andnings slang ansluts till den filterförsedda fläkten. Övertrycket i visiret förhindrar partiklar och andra föroreningar att komma in i andningszonen.

SR 580 kan också användas tillsammans med trycklufttillsats SR 507. Denna kombination utgör en andningsapparat med kontinuerligt luftflöde för anslutning till tryckluft. Se separat produktblad SR 507.

Utrustningarna kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där sådana rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga, varma eller långvariga arbeten.

SR 580 har följande kännetecken:

Skyddar andningszonen och huvudet • Uppfällbart visir • PC siktskiva och visirram klarar höghastighetspartiklar 120m/s, vätskestänk och smält metallstänk • Tillförd luft håller visiret imfritt • Reglerbar huvudställning • Utbytbar flexibel andnings slang • Försedd med utandningsventil • Utbytbara skyddsfolier finns som tillbehör • Finns i en storlek. • Standardfäste för hörselkåpor.

Hjälm godkänd enligt EN 397 -30°C, sidstyhvet LD, smält metallstänk MM och elektrisk isolering 440 Vac.

## Teknisk specifikation

	SR 580/SR 500	EN 12941:1998	SR 580/SR 507	EN 14594:2005
<b>Arbetstryck</b>	-	-	5–7 bar	≤ 10 bar
<b>Luftflöde</b>	175–225 l/min	≥ 120 l/min	175–260 l/min	-
<b>Användningstemperatur</b>	-10 – +55°C, < 90 % RH	-	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
<b>Förvaringstemperatur</b>	-20 – +40°C, < 90 % RH	-	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
<b>Varningsnivå lågt flöde</b>	< 175 l/min	≤ 175 l/min	< 175 l/min	≤ 175 l/min
<b>Vikt med andnings slang</b>	≈ 875 g	≤ 1 500 g	≈ 875 g	≤ 1 500 g
<b>Skyddsfaktor<sup>1</sup></b>	200 (TH3)	-	100	-
<b>Godkännanden</b>	EN 12941:1998 EN 166, EN 352-3, EN 397	-	EN 14594:2005, 3A3B EN 166, EN 352-3, EN 397	-

1) Fastställt av Arbetsmiljöverket och gäller generellt för alla godkända fläktmatade andningsskydd oavsett testresultat.

- A. SR 580**
- B. SR 507**
- C. SR 500**
- D. Hörselkåpa**

### Godkända hörselkåpor för SR 580:

Bilsom Thunder	TH1s
	TH2s
Clarity	C3H
Electo	HF
Impact	HF
Leightning	L1Hs
L3Hs	
Peltor	Optime I H510P3
	Optime II H520P3
	Optime III H540P3
	H31 H31p3
Hellberg	8K
	10K
	12K
MSA Sordin	Type 2 Low
	Type 2 Medium
	Type 2 High



### Huvudkontor

Tel: 08-562 370 00  
Fax: 08-562 370 20  
Box 10056  
181 10 Lidingö  
besöksadress:  
Vasavägen 84  
181 10 Lidingö

### Fabrik

Tel: 08-562 370 00  
Fax: 08-562 370 60  
Box 76  
340 14 Lagan  
Besöksadress:  
Västergatan 4  
340 14 Lagan

**Sundström**  
www.srsafety.se