



# TASKI® Jontec No1

# F1c

## Stærk polishfjerner – ingen efterskylning

### Beskrivelse

Stærk polishfjerner til effektiv fjernelse af polishfilm og vaskeplejefilm på alkaliresistente gulve. I modsætning til traditionelle polishfjernere behøves ingen efterskylning på ikke-porøse gulve, inden gulvet er klar til pålægning af ny polish. Derved reduceres arbejdstiden med op til 50%.

### Egenskaber

- Stærkt alkalisk
- Høj befugtning- og emulgeringsevne
- Hurtig og nem polishfjernelse uden efterskylning
- Skuring er ikke nødvendig ved høje koncentrationer

### Fordele

- Hurtig og effektiv fjernelse af polish på alkaliresistente hårde gulve f.eks. PVC, vinyl, sten osv.
- Effektiv opløsning af tykke filmopbygninger samt fastsiddende snavs
- Tidsmæssig besparelse på op til 50 % i forhold til almindelige polishfjernere
- Ved høje koncentrationer behøves ingen maskine, blot spand og moppe

### Brugsanvisning

1. Doser produkt i vandtank/spand fyldt med koldt vand.
2. Fordel opløsningen jævnt ud og lad den virke 5-10 minutter (opløsningen må ikke tørre ind).
3. Skur gulvet med en skuremaskine med en egnet rondel (ved høj dosering er skuring ikke nødvendig).
4. Sug snavsevandet op med en vandsuger.
5. Skyl gulvet grundigt 2 gange med rent vand (dette er ikke nødvendigt på ikke-porøse gulve).
6. Fugtmop gulvet for at fjerne rester.
7. Lad gulvet tørre helt inden ny polish påføres.



Steder som er svære at nå; brug spand og moppe med en 25% opløsning, lad opløsningen virke i 10 minutter og fjern snavsevandet med en vandsuger. Det er ikke nødvendigt at skrubbe.

### Dosering\*

TASKI Jontec No1 skal fortyndes.

Dosering spand: 12,5% (1,25 ltr. pr. 10 ltr. brugsopløsning.) Max. 25%.

*\*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*



© A.I.S.E



# TASKI® Jontec No1

# F1c

## Tekniske data

Udseende:	Klar, gullig væske
pH-værdi (ufortyndet):	> 12
pH-værdi (brugskoncentration):	~ 12
Relativ vægtylde (g/cm <sup>3</sup> ; 20°C):	≈ 1.04
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage.

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

## Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com). Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

## Produktkompatibilitet

Brug kun koldt vand. Porøse og strukturerede gulve skylles grundigt med rent vand. Må ikke bruges på alkalifølsomme gulve, f.eks. linoleum, kork og træ. Må ikke bruges på gulve, som ikke tåler opløsningsmidler, f.eks. asfalt. Med en våd klud fjernes straks alle stænk på alkalifølsomme overflader (f.eks. fodpaneler af træ, malede/lakerede overflader). Test materialets følsomhed inden brug.

## Miljøinformation

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU, Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere ændringer.

## Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
101102722	TASKI Jontec No1 2x5L W1779	

[www.diverseym.com](https://www.diverseym.com)

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 14/11/2022 da-DK (P99002)