

TASKI Jontec Destat

Rengørings- og plejemiddel til ESD gulve.

F9b

Beskrivelse

Rengørings- og plejemiddel til elektrostatisk afledende gulve (ESD) behandlet med Jontec ESD. Kan også anvendes til at øge elektrostatisk afladning på standard gulve for at reducerer problemer med statisk elektricitet.

Egenskaber

- pH neutral
- Kombination af effektive overfaldeaktive stoffer
- Forstærket med Avetran™
- Fordeler elektriske ladninger over et stort areal
- Alsidig anvendelse

Fordele

- Sikker at anvende på de fleste overflader og polisher, der tåler vand
- Rengør uden at gøre overfladen mat
- Genaktivere den elektrostatiske afledende evne fra Jontec ESD (del af ESD program)
- Reducerer elektriske stød på kunder og personale fra statisk elektricitet
- Kan også anvendes direkte på hårde overflader, der tåler vand og som rengøring før genbehandling med Jontec ESD

Brugsanvisning

Dosering

Manuel: 700 ml til 10 ltr. brugsopløsning (7 % / 1:14)
 Kombinationsmaskine: 350 ml til 10 ltr. brugsopløsning (3,5 %)
 Grundrengøring før genbehandling: 700 ml til 10 ltr. brugsopløsning (7 %)

Anvendelse

Manuel

Fugtmopning: Doser produktet i en spand fyldt med vand, påfør opløsningen og fjern snavsevandet.

Første behandling: Doser produktet i en spand fyldt med vand, påfør opløsningen med en ren mop og lad opløsningen tørre.

Anvend Jontec Destat på Jontec ESD op til 3 gange om ugen for at sikre elektrostatisk afladning. Efterskyl ikke!


Maskine

Kombinationsmaskine: Doser produktet i en vandtank fyldt med vand, påfør opløsningen og fjern snavsevandet.

Grundrengøring før genbehandling med Jontec ESD: Doser produktet i skuremaskinens fyldte vandtank, påfør opløsningen, bearbejd med rød rondel og fjern snavsevand. Lad tørre fuldstændig før genbehandling.

Vigtigt

Må ikke bruges på vandfølsomme gulve (f.eks. uforseglet træ og kork).



TASKI Jontec Destat

Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, grøn væske
Vægtfylde [20°C]:	1,05 g/cm ³
pH [koncentreret]:	9.5-10.5
pH [7% opløsning]:	10

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af lithiumchlorid (giver afledende egenskaber), nonioniske tensider (befugter, fedtløser), amfotere tensider (befugter, fedtløser), konserveringsmiddel (holdbarhed) og farve (udseende).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug/specialist.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7513121	2x5ltr.	Dunke

Diversey

Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.diverseym.dk