



## SIKKERHEDSDATABLAD

Side 1/2 Produktnavn: Engangs Mopdug, olieret  
Revisionsdato: 18. september 2012, Erstatte: 1. udgave

### Engangs Mopdug, olieret

#### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

**Produktnavn:** Engangs Mopdug, olieret  
**Varetype:** Moppe

**Varenr.:** 20987

**PR-nr.:**

**Leverandør:**

Stadsing A/S  
Østre Fælledvej 13  
9400 Nørresundby  
Telefon: +45 70 15 34 00  
Telefax: +45 98 19 19 08  
E-mail: info@stadsing.dk  
www.stadsing.dk

**Nødtelefon:**

Stadsing A/S – tlf. +45 70 15 34 00  
Nødtelefon er åben:  
mandag – torsdag kl. 7.30 – 16.00  
fredag kl. 7.30 – 15.00

#### 2. FARLIGE KOMPONENTER:

Komponenter er klassificeret som ikke farlige.

#### 3. FYSISKE DATA:

Tekstillignende, olieimpregneret klud, gul.

**Indeholder:**

CAS-nr:	EU:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
68442853	-	±60	Rayon fiber			
64741884	-	±17	Hvid mineral olieblanding			
-	-	±23	Polymer binder mixture			

#### 4. HELBREDSRISIKO:

**Hygiejnisk grænseværdi:**

Ikke listet.

**Øjne:**

Generelt irriterer produktet ikke, men hvis irritation opstår, skyl straks i flere minutter med meget vand. Ved fortsat irritation, søg læge.

**Hud**

Generelt irriterer produktet ikke huden. Vask evt. med vand og sæbe.

#### 5. BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE:

**Brandslukningsmidler:**

Alle tilgængelige midler er tilladt.

**Usædvanlig brand – og eksplosionsfare:**

Under brand kan der udvikles (CO<sub>2</sub>/CO) og mindre mængder af andre farlige dampe der stammer fra binderen.

#### 6. SPILD ELLER LÆKAGE PROCEDURER:

Ingen specielle forholdsregler er nødvendige. Spildt materiale indsamles til losseplads eller autoriseret forbrænding, afhængig af typen af forurening og lokale regulativer.

#### 7. OPBEVARING:

Ingen specielle forholdsregler hvis produktet benyttes efter hensigten. Opbevares tørt. Må ikke opbevares nær brandbare materialer.

## SIKKERHEDSDATABLAD

Side 2/2 Produktnavn: Engangs Mopdug, olieret  
Revisionsdato: 18. september 2012, Erstatte: 1. udgave

---

### 8. PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Ingen specielle anbefales.

#### Generelle hygiejniske foranstaltninger:

Ingen påkrævet.

---

### 9. FYSISKE / KEMISKE EGENSKABER:

<b>Fysisk tilstand:</b>	Nonwoven tekstil
<b>Farve:</b>	Gul
<b>Lugt:</b>	Neutral
<b>Tilstandsændring:</b>	n/a
<b>Flammepunkt:</b>	Ikke bestemt
<b>Selvantændelsestemp.:</b>	Ikke anvendelige
<b>Opløselighed i vand:</b>	Uopløselig

---

### 10. REAKTIVITETS DATA:

#### General reaktivitet:

Stabil.

#### Situationer man bør undgå:

Undgå varme over 200° C.

---

### 11. TOKSIKOLOGISK INFORMATION:

#### Tærskel grænseværdi:

Ikke listet.

#### Primær irritation:

Ingen irritation kendt eller forventet.

---

### 12. ØKOLOGISK INFORMATION:

#### Nedbrydelighed:

Biologisk nedbrydelighed er ikke forventet.

---

### 13. BORTSKAFFELSE:

#### Forholdsregler ved spild eller lækage:

Godkendt til nedgravning, eller autoriseret forbrænding.

---

### 14. TRANSPORT INFORMATION:

#### Materialet er ikke farligt i henhold til transportregulativet:

Ingen restriktioner.

#### Transport klassifikation er ikke vældende for hver af regulativerne:

ADR/RID, IMDG og ICAO/IATA.

---

### 15. REGULATIV INFORMATION:

Dette produkt er klassificeret som ikke farligt; det kræver ikke helbreds, sikkerheds, eller miljø etiket i henhold til EC – Direktiverne.

---

### 16. ANDRE OPLYSNINGER:

#### Afsluttende bemærkning:

De anførte oplysninger er givet på basis af vores aktuelle viden på udgivelsestidspunktet og er efter vores bedste overbevisning korrekte. Oplysningerne relaterer sig kun til produktets sikkerhedsmæssige forhold og indebærer ingen garantier ved anvendelse af produktet ud over det tiltænkte og foreskrevne.

## PRODUKTBLAD

---

### Engangs Mopdug, olieret

Stadsings Engangs Mopdug, olieret er et produkt, som primært er udviklet til polish-/voksbehandlede gulve. Specialrengøring kan anvendes til den daglige vask eller som rengøringsmiddel til vekselvask. Specialrengøring kan også anvendes som inventarrengøringsmiddel. Vægt 23 g/m<sup>2</sup> (= 18 g/m<sup>2</sup> + 5 g/m<sup>2</sup> impregnering)

---

**Anvendelsesområder:** Stadsings Engangs Mopdug, olieret har en god rengøringseffekt over for almindeligt forekommende snavs og fedt. Er ideel og skånsom til daglig rengøring i f.eks. butikker, skoler, sygehuse m.m.

---

**Anvendelsesbegrænsninger:** Ingen.

---

**Brugsanvisning:** Specialrengøring anvendes til daglig rengøring af polish-/voksbehandlede gulve samt andre flader, som tåler vand. Specialrengøring er særdeles god i kombimaskine og ved manuel vask. Specialrengøring er god til vekselvask, i forbindelse med vaskepolish. Specialrengøring kan endvidere bruges til imprægnering af mopper i vaskemaskine.

---

**Emballagestørrelse:** 1 x 100 stk. (varenr. 20987).

---

**Holdbarhed:** 1 år efter ibrugtagning.

---

*Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt. behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftlinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.*

---

