

7 319895 113126

SE

Stickad sömlös handske av 2 lager, nylon på utsida, borstad akryl på insida och elastisk stickad mudd. Fingrar och handflata belagda med skum nitril. Värmeisolerande, kan användas ner till -20°C. En slitstark handske med bra grepp. Storlekar: 8, 9, 10, 11. Längd (mm): 260, 270, 280, 290. Färg: Svart/gul. Standardförpackning: 6 par/plastpåse och 120par/exportkartong. • Dessa handskar är avsedda för arbete där skydd mot mekanisk påverkan behövs i handflata och fingrar. Med mekaniska risker menas arbeten där man hanterar vassa föremål som kan skära eller sticka och inte arbeten med rörliga maskindelar. En handske att använda vid byggarbeten, kyl- och frysanläggningar, transport och entreprenad. Materialet i handskarna är ej känt för att orsaka allergiska reaktioner. Om hudirritation skulle uppstå, tvätta utsatt område med mild tvål och vatten. Uppsök läkare om irritationen kvarstår. • Produkten är inordnad i kategori II, för medelhöga risker. Handskarna överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 89/686/EEG avseende personliga skyddsutrustningar. Handskarna är testade enligt EN420:2003 Allmänna fordringar för handskar, EN388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker (nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet, punkteringsmotstånd, ju högre siffra på testerna desto bättre skyddsfunktion) och EN511:2006 Skydd mot kyla (konvektionskyla, kontaktkyla, vattengenomträngning, X anger att testet ej är utfört, att handsken inte ämnar skydda mot denna risk). Dessa handskar är testade och typgodkända av anmält organ nr 0075, CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. • Redovisat testresultatet är resultatet av tester på ett laboratorium och speglar inte alltid de verkliga förhållandena på en arbetsplats. Användning tillsammans med kemikalier rekommenderas ej. Före användning kontrollera att handsken passar för avsedd arbetsuppgift. • Förvaring i svalt och mörkt utrymme. Vid rätt förvaring är handskens hållbarhet med oförändrade produktegenskaper minst 3 år. Nya och använda handskar bör noggrant kontrolleras så att de är fria från skador innan användandet. Tvättas i 40°C handtvätt. Ej torktumling. • Använda handskar bör tas om hand enligt riks- eller regionala föreskrifter på kontrollerade industriella avfallsupplag. • Informationen i detta skyddsinformationsblad om säkerhet är baserad på vår nuvarande kunskap. Tillskott av ytterligare information kan innebära ändringar i delar eller hela faktabladet.

DK

Strikket sømløs handske i 2 lag, nylon på ydersiden, børstet akryl på indersiden og elastisk, strikket kant. Fingre og håndflade belagt med skumnitril. Varmeisolerende. Kan bruges ned til -20° C. En slidstærk handske med et godt greb. Størrelser: 8, 9, 10, 11. Længde (mm): 260, 270, 280, 290. Farve: sort/gul. Standardpakning: 6 par/plastpose og 120 par/eksportkarton. • Disse handsker er beregnet til arbejde, der kræver beskyttelse mod mekanisk påvirkning i håndflade og fingre. Med mekaniske risici menes arbejde, hvor man håndterer skarpe genstande, der kan skære eller stikke, ikke arbejde med bevægelige maskindele. Handsken kan bruges ved byggearbejde, i køle- og fryseanlæg samt ved transport- og entreprenørarbejde. Materialet i handskerne er ikke kendt for at fremkalde allergiske reaktioner. Hvis der skulle opstå hudirritation, vaskes det udsatte område med mild sæbe og vand. Søg læge, hvis irritationen vedvarer. • Produktet tilhører kategori II, mellemrisiko. Handskerne overholder bestemmelserne i direktiv 89/686/EØF vedrørende personlige værnemidler. Handskerne er testet i henhold til EN420:2003 Generelle krav til handsker, EN388:2003 Handsker mod mekaniske risici (slidstyrke, skærbestandighed, rivstyrke og punkteringsstyrke. Jo højere tal i test, desto bedre beskyttelsesfunktion) og EN 511: 2006 Beskyttelse mod kulde (kuldeisolering, kuldekontakt, vandgennemtrængning, X angiver, at testen ikke er udført, eller at handsken ikke er beregnet til at beskytte mod denne risiko). Disse handsker er testet og typegodkendt af testcenter nr. 0075, CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankrig. • De viste testresultater er resultatet af test foretaget på et laboratorium og afspejler ikke altid de virkelige forhold på en arbejdsplads. Det anbefales ikke at anvende handskerne sammen med kemikalier. Før anvendelse skal det kontrolleres, at handsken egner sig til den pågældende arbejdsopgave. • Opbevares mørkt og køligt. Ved korrekt opbevaring er handskens holdbarhed, med uændrede produktegenskaber, mindst 3 år. Nye og brugte handsker bør kontrolleres omhyggeligt, så de er ubeskadigede før brug. Håndvaskes ved 40º C. Må ikke tørretumbles. • Brugte handsker bør behandles i henhold til nationale eller regionale forskrifter på kontrollerede, industrielle affaldsdepoter. • Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden. Fremkomst af yderligere oplysninger kan medføre ændringer i hele eller dele af databladet.

NO

Strikket sømløs hanske i 2 lag, nylon på utsiden, børstet akryl på innsiden og elastisk strikket mansjett. Fingre og håndflate er belagt med skumnitril. Varmeisolerende, kan brukes ned til -20 °C. En slitesterk hanske med godt grep. Størrelser: 8, 9, 10, 11. Lengde (mm): 260, 270, 280, 290. Farge: Svart/gul. Standardpakning: 6 par/plastpose og 120 par/eksportkartong. • Disse hanskene er beregnet for arbeid der det kreves beskyttelse mekanisk påvirkning i håndflate og fingre. Med mekaniske farer menes arbeid der man håndterer skarpe gjenstander som kan skjære eller stikke, og ikke arbeid med bevegelige maskindeler. En hanske for bruk ved byggearbeid, kjøle- og fryseanlegg, transport og entreprenørarbeid. Materialet i hanskene er ikke kjent for å forårsake allergiske reaksjoner.Hvis hudirritasjon skulle oppstå, vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. • Produktene er klassifisert i kategori II, for middels høy risiko. Hanskene samsvarer med bestemmelsene i direktiv 89/686/EØS om personlig verneutstyr. Hanskene er testet i samsvar med EN420:2003 Generelle krav til hansker, EN388:2003 Vernehansker mot mekanisk risiko (slitestyrke, motstandighet mot kutt, rivestyrke, punkteringsmotstand, jo høyere siffer i testene, jo bedre er beskyttelsen) og EN 511 Beskyttelse mot kulde (konveksjonskulde, kontaktkulde, vanntette egenskaper, X angir at testen ikke er utført, at hansken ikke beskytter mot denne risikoen). Disse hanskene er testet og typegodkjent av godkjenningsorgan nr. 0075, CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. • Angitte testresultater er resultat av tester i laboratorium, og gjenspeiler ikke alltid de virkelige forholdene på en arbeidsplass. Bruk sammen med kjemikalier anbefales ikke. Før bruk må du kontrollere at hansken passer til den aktuelle arbeidsoppgaven. • Oppbevares tørt og kjølig. Ved riktig oppbevaring er hanskens holdbarhet med uforandrede produktegenskaper minst 3 år. Nye og brukte hansker bør kontrolleres nøye, for å sikre at de er uten skader før de brukes. Vaskes i 40 °C håndvask. Ikke tørketrommel. • Brukte hansker avfallsbehandles av kontrollerte mottak for industriavfall, i samsvar med nasjonale eller regionale forskrifter. • Informasjonen i dette verneinformasjonsbladet om sikkerhet er basert på vår nåværende kunnskap. Tillegg av ytterligere informasjon kan medføre endringer i hele databladet eller deler av det.

GB

Knitted seamless glove with 2 layers, nylon on the outside, brushed acrylic on the inside and elastic, knitted wristlet. Fingers and palm coated with foam nitrile. Heat insulated, can be used in temperatures as low as -20°C. A resilient glove with good grip. Sizes: 8, 9, 10, 11. Length (mm): 260, 270, 280, 290. Colour: Black/yellow. Standard package: 6 pairs/plastic bag and 120pairs/export carton. • These gloves are intended for work where protection against mechanical effect is required in palm and fingers. The term mechanical risk implies work where sharp objects are handled which can cut or perforate and not work with moving machinery parts. Ideal glove for construction work, cooling and refrigeration plants, transport and contracting work. The glove material is not known to cause allergic reactions. If irritation of the skin should occur, wash the effected area with mild soap and water. Seek medical attention if the irritation persists. • The product is graded under category II, for normal risks. The gloves comply with the regulations of Directive 89/686/EEC on personal protective equipment. The gloves are tested in accordance with EN420:2003 General requirements for gloves, EN388:2003 Protective gloves against mechanical risks (resistance to abrasion, blade cut resistance, tear resistance, puncture resistance, the higher the number on the tests the better the protective function) and EN511:2006 Protection against cold (convective cold, contact cold, water impermeability, X states that the test is not carried out, and that the glove is not meant to protect against this hazard). These gloves are tested and approved by notified body no 0075, CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. • The test result shown is the result of a laboratory and does not always reflect the actual conditions at a place of work. Use with chemicals is not recommended. Before using check that the gloves suit the work task intended. • To be stored in a cool dark room. With proper storage the gloves have a 3 year shelf-life with unchanged product attributes. New and used gloves should be checked carefully to make sure that they are damage-free before being used. Handwash at 40ºC. Do not tumble dry. • Used gloves should be disposed of in accordance with the recommendations of national or regional controlled industrial waste deposits. • The information in this safety information pamphlet is based on our current knowledge. Additional information may entail changes to parts of the data sheet, or to its entirety.

For further information please contact:

SE Procurator AB, P.O. Box 9504, SE-200 39 Malmö, Sweden
Phone no: +46(0)10 60 40 000, Fax no: +46(0)40 211 209
www.procurator.se

DK +45 7611 5000, www.procurator.dk

FI +358 207 768 500, www.karske.fi

PL +48 56 6644044, www.procurator.com.pl

WORKSAFE

FI

Neulottu saumaton ja kaksikerroksinen käsine. Ulkopuoli nailonia, sisäpuoli harjattua akryylia ja joustava neulottu ranneke. Sormet ja kämmen päällystetty nitriilivaahdolla. Lämpöä eristävä, voidaan käyttää pakkaslämpötiloissa, enintään -20 °C. Kestävä käsine, jolla on hyvä pito. Koot: 8, 9, 10, 11. Pituus (mm): 260, 270, 280, 290. Väri: Musta/keltainen. Vakiopakkaus: 6 paria/muovipussi ja 120 paria/kuljetuspakkaus. • Käsineet on tarkoitettu työhön, jossa kämmentä ja sormia on suojattava mekaaniselta vaikutukselta. Mekaanisilla riskeillä tarkoitetaan työtä, jossa käsitellään teräviä, mahdollisesti leikkaavia tai pistäviä esineitä, ei työtä liikkuvien koneenosien parissa. Käsine rakennustyöhön, jäähdyttämöön, pakastamoon, kuljetukseen ja urakkatyöhön. Käsineiden materiaalin ei tiedetä aiheuttavan allergisia reaktioita. Jos ihoärsytystä ilmenee, pese vaikutusalue vedellä ja miedolla saippualla. Jos ärsytys jatkuu, käänny lääkärin puoleen. • Tuote lasketaan luokkaan II, keskisuuret riskit. Käsineet ovat henkilösuojaimia koskevan direktiivin 89/686/ETY mukaiset. Käsineet on testattu seuraavien standardien mukaisesti: EN420:2003 Käsineiden yleiset vaatimukset, EN388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan (hankauslujuus, leikkauksen kesto, repäisylujuus ja pistolujuus – mitä suurempi numero testeissä, sitä parempi suojaus) ja EN511:2006 Suojaus kylmyyttä vastaan (vähitellen tunkeutuvaa kylmyyttä, suoralta kosketukselta kylmiin kohteisiin sekä veden tunkeutumista vastaan, X tarkoittaa, että testiä ei ole tehty ja että käsineen ei ole tarkoitus suojata tältä riskiltä). Nämä käsineet on testannut ja tyyppihyväksynyt ilmoitettu organisaatio nro 0075, CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. • Raportoitu testitulos perustuu laboratoriotestituloksiin eikä aina kuvasta työpaikan todellisia olosuhteita. Ei suositella käytettäväksi kemikaalien kanssa. Tarkista ennen käyttöä, että käsine sopii aiottuun työtehtävään. • Säilytetään viileässä ja pimeässä. Oikein säilytettynä käsineen tuoteominaisuudet pysyvät muuttumattomina vähintään 3 vuotta. Uusien ja käytettyjen käsineiden kohdalla on aina ennen käyttöä tarkistettava huolellisesti, ettei niissä ole vaurioita. Pestään 40°C:ssa. Ei rumpukuivausta. • Käytetyt käsineet on hävitettävä valvottuja teollisuusjätteitä koskevien valtakunnallisten tai paikallisten sääntöjen mukaan. • Tämän turvallisuustiedotteen tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Tietojen päivitykset voivat käsittää muutoksia tiedotteen osiin tai koko tiedotteeseen.

DE

Nahtloser Strickhandschuh aus zwei Schichten, Nylon an der Außenseite und gebürstetes Acryl an der Innenseite und elastischen Strickbündchen. Finger und Handfläche durch eine Nitrilbeschichtung geschützt.Wärmeisolierend, einsetzbar bis zu -20 °C. Ein widerstandsfähiger, griffiger Handschuh. Größen: 8, 9, 10, 11. Länge (mm): 260, 270, 280, 290. Farbe: Schwarz/ gelb. Standardabpackung: 6 Paar/Plastikbeutel und 120 Paar/Karton. • Diese Handschuhe sind für Arbeiten gedacht, bei denen Schutz bei mechanischen Einflüssen für Handflächen und Finger benötigt wird. Mit mechanischen Gefahren sind Arbeiten gemeint, bei denen man mit spitzen Gegenständen umgeht, mit denen man sich schneiden oder stechen kann. Arbeiten an sich bewegenden Maschinenteilen sind nicht gemeint. Für den Einsatz bei Bauarbeiten, in Kühl- und Gefrieranlagen sowie bei Transport- und Bauauftragsarbeiten. Es ist nicht bekannt, dass das Material der Handschuhe allergische Reaktionen hervorruft.
Wenn Hautreizungen auftreten sollten, waschen Sie die betroffene Stelle mit milder Seife und Wasser. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn die Reizung anhält. • Das Produkt fällt unter die Kategorie II für mittlere Risiken. Die Handschuhe entsprechen den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EEG zu persönlicher Schutzausrüstung. Die Handschuhe wurden gemäß EN420:2003 Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, EN388:2003 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken (Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Stechfestigkeit, Reißfestigkeit, je höher die Testwerte, desto besser der Schutz) und EN511:2006 Schutz gegen Kälte (Konvektionskälte, Kontaktkälte, Wasserdichtheit, Das „X" gibt an, dass die Handschuhe nicht getestet wurden und keinen Schutz vor dieser Gefahr bieten) getestet. Diese Handschuhe wurden von der registrierten Organisation Nr.0075, CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankreich, getestet und zugelassen. • Die belegten Testergebnisse stammen von Labortests und geben nicht die tatsächlichen Bedingungen am Arbeitsplatz wieder. Eine Anwendung zusammen mit Chemikalien wird nicht empfohlen. Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe für die vorgesehene Arbeit geeignet sind, bevor Sie sie verwenden. • An einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren. Bei richtiger Aufbewahrung halten die Handschuhe mit unveränderten Produkteigenschaften mindestens 3 Jahre. Neue und bereits verwendete Handschuhe sollten vor der Verwendung auf Beschädigungen kontrolliert werden. Handwäsche bei 40ºC. Nicht im Wäschetrockner trocknen. • Gebrauchte Handschuhe sollten entsprechend nationaler und regionaler Vorschriften auf kontrollierten industriellen Mülldepots behandelt werden. • Die Informationen in diesem Schutzinformationsblatt zur Sicherheit basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand. Neue Erkenntnisse können zu teilweisen oder ganzen Änderungen des Informationsblattes führen.

PL

Rękawice bezszwowe z dzianiny, składające się z 2 warstw, zewnętrznej nylonowej oraz akrylowego wyścielenia i dzianiną wokół nadgarstka. Palce oraz dłoń pokryte pianką nitrylową.Termoizolacyjna, nadaje się do użycia w temperaturze nawet do -20°C. Elastyczna rękawica o dobrej chwytności. Rozmiary: 8, 9, 10, 11. Długość (mm): 260, 270, 280, 290. Kolor: czarny/ żółty. Standardowe opakowanie: 6 par/torba plastikowa i 120 par/karton eksportowy. • Te rękawice są przeznaczone do pracy, przy której konieczna jest ochrona dłoni i palców przed urazami mechanicznymi - ochrona przed przecięciami lub przebiciami, za wyjątkiem trzymane i nie dotyczy pracy z częściami maszyn w ruchu. Doskonała rękawica do użycia przy pracach budowlanych, w mroźniach i chłodniach oraz przy transporcie. Materiał rękawicy nie powinien wywoływać reakcji alergicznych. Jeżeli pojawi się podrażnienie skóry, umyć je roztworem delikatnego mydła i wody.Jeżeli pojawi się podrażnienie skóry, umyć je roztworem delikatnego mydła i wody. Jeżeli podrażnienie będzie się utrzymywać, skonsultować się z lekarzem. • Ten produkt jest sklasyfikowany do kategorii II, dla normalnego ryzyka. Rękawice są zgodnie z przepisami Dyrektywy 89/686/EEC, dotyczącej środków ochrony osobistej. Rękawice są testowanie zgodnie z EN420:2003 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne, EN388:2003 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (odporność na ścieranie, odporność na przecięcie, wytrzymałość na rozdarcie, odporność na przekłucie, im wyższy numer tym lepsza ochrona) i EN511:2006 Ochrona przed niskimi temperaturami (izolacyjnosc cieplna, odporność cieplna, odporność na przenikanie wody, znak X oznacza, że nie wykonano testu i że rękawica nie jest przeznaczona do ochrony przed danym zagrożeniem). Te rękawice są testowane i zatwierdzane przez uprawniony organ nr 0075 CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. • Wynik testu jest rezultatem badań laboratoryjnych i nie zawsze odzwierciedla rzeczywiste warunki w miejscu pracy. Użytkowanie z substancjami chemicznymi nie jest zalecane. Przed użyciem upewnić się, że rękawice są odpowiednie do wykonywanej pracy. • Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Rękawice mogą być przechowywane w odpowiednich warunkach przez 3 lat bez utraty swoich właściwości. Nowe lub używane rękawice powinny być dokładnie kontrolowane przed użyciem. Prać ręcznie w 40ºC. Nie suszyć w suszarkach bębnowych. • Zużyte rękawice powinny być usunięte zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi. • Informacje dot. bezpieczeństwa zawarte w tej broszurze są oparte na aktualnej wiedzy. Dodatkowa informacja może pociągać za sobą zmiany części lub całości arkusza danych.

ET

Kootud ja õmblusteta kahekihiline kinnas, väliskiht nailonist, sisekülg harjatud akrüülist ning kootud elastse randmeosaga. Sõrmed ja pihuosa kaetud vahtnitriiliga. Soojapidavad, võib kasutada temperatuuridel kuni –20 °C. Hea haardevõimega vormihoidev kinnas. Suurused: 8, 9, 10, 11. Pikkus (mm): 260, 270, 280, 290. Värv: must / kollane. Standardpakend: 6 paari plastkotis ja 120 paari eksportpakendis. • Kindad on mõeldud töötamiseks tingimustes, kus on vajalik kaitsta peopesi ja sõrmi mehaanilise mõju eest. Termin "mehaaniline mõju" tähendab tööd, mille juures käsitsetakse teravaid esemeid, mis võivad lõigata või torgata, mitte seadmete liikuvate osadega seotud tööd. Kindad sobivad suurepäraselt kasutamiseks ehitustöödel, külmhoonetes ning transporditöödel. Kinda materjal ei põhjusta teadaolevalt allergilist reaktsiooni. Kui tekib nahaärritus, pesta ärritatud kohta õrnatoimelise seebi ja veega. Kui ärritus ei kao, võtta ühendust arstiga. • Toode on klassifitseeritud kategooriasse II kasutamiseks mõõduka ohu korral. Kindad vastavad isikukaitsevahendeid käsitleva direktiiviga 89/686/EMÜ sätestatud nõuetele. Kindaid on katsetatud vastavalt standarditele EN 420:2003 (Üldnõuded kaitsekinnastele) ja EN 388:2003 (Kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest). Katsetatud on vastupidavust hõõrdumisele, lõikamisele, rebenemisele ja torkamisele. Mida suurem number katsetulemustes, seda paremad kaitseomadused ja EN511:2006 Külmakaitse (konvektiivkülm, kontaktkülm, veekindel, X näitab, et katset ei ole tehtud ning kinnas ei ole ette nähtud selle ohu eest kaitsmiseks). Neid kindaid on katsetanud ja heaks kiitnud teavitatud asutus nr 0075: CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. • Näidatud katsetulemus on saadud laboris ega kajasta alati tegelikke tingimusi töökohal. Kasutamine kokkupuutes kemikaalidega ei ole soovitatav. Enne kasutamist kontrollida kinnaste sobivust plaanitud tööülesandega. • Hoida jahedas ja pimedas kohas. Korralikes hoiutingimustes on kinnaste säilivusaeg 3 aastat, mille jooksul toote omadused ei muutu. Enne kasutamist tuleb uued ja kasutatud kindad põhjalikult üle kontrollida veendumaks, et need ei ole viga saanud. Käsitsipesu 40 °C juures. Mitte trummelkuivatada. • Kasutatud kindad tuleb käidelda kooskõlas riiklike või kohalike õigusaktidega tööstusjäätmete käitlemise kohta. • Sellel teabelehel sisalduv info põhineb meie hetketeadmistel. Lisateave võib põhjustada muutusi andmelehe osades või kogu andmelehel.

FR

Gant tricoté sans couture avec couche extérieure en nylon et couche intérieure en acrylique gratté et poignet piqué élastique. Doigts et paume enduits de mousse de nitrile. Isolants à la chaleur, conviennent à une température pouvant atteindre - 20°C. Des gants résistants à l'usure offrant une bonne prise. Tailles : 8, 9, 10, 11. Longueur (mm) : 260, 270, 280, 290. Coloris : Noir/ jaune. Conditionnement standard : 6 paires/sac plastique et 120 paires/carton. • Ces gants sont conçus pour des travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques au niveau de la paume et des doigts. Par « risques mécaniques » s'entend toute activité qui implique la manipulation d'objets tranchants qui peuvent couper ou piquer et non pas des activités avec des pièces d'équipement mobiles. Gants idéaux pour des travaux de construction, les installations de réfrigération et de congélation, les transports ou le bâtiment. On ne connaît aucune réaction allergique liée au matériau de fabrication des gants. En cas d'irritation cutanée, nettoyez la zone affectée avec du savon doux et de l'eau. Si l'irritation persiste, veuillez consulter un médecin. • Le produit est classé dans la catégorie II pour les risques intermédiaires. Les gants sont conformes aux dispositions de la directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle. Les gants sont testés conformément aux normes EN420:2003 Exigences générales pour les gants de protection, EN388:2003 Gants contre les risques mécaniques (résistance à l'usure, à la coupure, à la déchirure et à la crevaison, plus le résultat des tests est élevé et meilleure est la protection) et EN511:2006 Protection contre le froid (froid convectif, froid de contact, imperméabilité à l'eau, X indique qu'aucun test n'est effectué, que le gant n'est pas conçu pour protéger contre ce risque). Ces gants sont testés et homologués par l'organisme notifié n° 0075, CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. • Le résultat présenté est le résultat de tests menés en laboratoire et ne reflète pas toujours les conditions réelles d'un lieu de travail. Il est déconseillé d'utiliser les gants avec des produits chimiques. Avant utilisation, il convient de vérifier si les gants sont appropriés à la tâche prévue. • À conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Si la conservation est adéquate, les propriétés de résistance du produit sont maintenues pendant 3 ans au minimum. Préalablement à l'utilisation, il convient de vérifier scrupuleusement l'état des gants, qu'ils soient nouveaux ou usagés, afin d'y déceler d'éventuelles détériorations. Lavage à la main à 40°C. Pas de sèche-linge. • Les gants usagés doivent être traités en décharge industrielle contrôlée, conformément aux directives nationales ou locales en vigueur. • Les informations relatives à la sécurité, contenues dans la présente fiche d'informations en matière de protection, reposent sur nos connaissances actuelles en la matière. Tout complément d'information peut impliquer des modifications de la fiche, entièrement ou en partie.

ES

Guante de punto sin costuras con 2 capas, nailon en el exterior y acrílico peinado en el interior y muñequera de punto elástica. Dedos y palma recubiertos con espuma de nitrilo.Térmicamente aislados. Pueden utilizarse a temperaturas de hasta -20 °C. Guantes resistentes con un buen agarre. Tallas: 8, 9, 10, 11. Longitud (mm): 260, 270, 280, 290. Color: negro / amarillo. Embalaje estándar: 6 pares en bolsa de plástico y 120 pares en caja de cartón para exportación. • Estos guantes han sido diseñados para proteger las palmas y los dedos de las manos en trabajos con riesgo mecánico. El término «riesgo mecánico» está relacionado con los trabajos en los que se manipulan objetos afilados que pueden cortar o perforar, y no con los trabajos asociados a piezas móviles de máquinas. Guantes indicados para trabajos de construcción, transporte y contratas y para plantas de refrigeración. Se desconocen reacciones alérgicas causadas por el material de los guantes.En caso de irritación de la piel, lave la zona afectada con agua y jabón suave. Si la irritación persiste, consulte a un médico. • Este producto pertenece a la categoría I, para riesgos normales. Los guantes cumplen la normativa europea de la Directiva 89/686/CEE sobre equipos de protección individual. Estos guantes han sido probados según las normas EN 420:2003 Requisitos generales para guantes, EN 388:2003 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (resistencia a la abrasión, resistencia al corte por cuchilla, resistencia al desgarro y resistencia al pinchazo; cuanto más elevada sea la puntuación en las pruebas, mejor será la función de protección) y EN511:2006 Protección contra frío (frío por convección, frío por contacto, impermeable, según X, la prueba no se ha realizado y el guante no está indicado para proteger contra este peligro). Estos guantes han sido probados y aprobados por el organismo notificado n.º 0075, CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francia. • Los resultados que se muestran son los resultados de un laboratorio, que no siempre refleja las condiciones reales del lugar de trabajo. Recomendamos no utilizar estos guantes con productos químicos. Compruebe que los guantes son adecuados para el trabajo previsto antes de utilizarlos. • Guarde los guantes en un lugar fresco y oscuro. Los guantes conservarán sus características intactas durante un periodo de 3 años si se guardan de un modo adecuado. Antes de utilizar guantes nuevos y usados, verifique detenidamente que no presentan daños. Lávelos a mano a 40 ºC. No los seque en la secadora. • Los guantes usados deben desecharse de acuerdo con las recomendaciones nacionales o regionales sobre residuos industriales. • La información de seguridad que aparece en este folleto se basa en nuestro conocimiento actual. Cualquier información adicional puede comportar cambios en partes de la hoja de datos o en su totalidad.