

Suma Blend

Flydende maskinopvaskemiddel til blødt vand, aluminiumsikker

L7

Beskrivelse

Suma Blend L7 er et koncentreret flydende maskinopvaskemiddel til blødt vand, som effektivt fjerner besmudsning og som kan anvendes på aluminium.

Egenskaber

- Maskinopvaskemiddel, som kan anvendes i én- og flertanks opvaskemaskiner samt i grovopvaskemaskiner
- Produktet er primært udviklet til anvendelse i blødt vand
- S sammensætningen af alkali og kalkbindende komponenter bevirker, at produktet effektivt fjerner belægninger fra fedtstoffer og indtørrede madrester
- Indholdet af klor hjælper til at fjerne farvede belægninger
- Sikker at anvende på aluminium

Fordele

- Aluminiumsikkert
- Effektivt over for fedt og indtørrede madrester
- Indeholder klor, som effektivt fjerner garvesyrebelægninger og frugtfarver
- Velegnet i blødt vand
- Den koncentrerede formulering giver højere brugsøkonomi

Brugsanvisning

Dosering

Suma Blend L7 doseres normalt gennem Diverseys automatiske doseringsudstyr. Produktet kan ligeledes anvendes i forbindelse med allerede installeret doseringsudstyr. For at sikre perfekt vaskeresultat i blødt vand, doseres en koncentration på min. 1 ml/0,75 g/ltr. vand.

Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold.

Doseringen er således afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.

Anvendelse

Første gang produktet anvendes, skyl pumpe og sugeslange i doseringsudstyret for at undgå mulig krystallisering i sugeslange, hvis andet produkt er anvendt.


Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, gul væske
pH-værdi (1% opløsning):	12.3
Vægtfylde (20 °C):	1.31 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer

Indhold og funktion

Dinatrium/dikaliummetasilicat (korrosionsinhibitor), fosfat (kalkbinder, vandblødgører), vandig opløsning af natriumhypochlorit (bleger), kaliumhydroxid (fedt-og proteinopløser), polyacrylat (hindrer genudfældning af kalk), natriumhydroxid (pH-justering)



Suma Blend

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet forefindes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring:

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

Anbefalet opbevaringstemperatur:

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 35°C.

Holdbarhed:

1 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Blend L7** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken, også aluminium. Må ikke anvendes på emner af kobber, messing eller gummi.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7010088	20ltr.	Dunk
7508314	10ltr.	Dunk

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.com

P00431DKDK-08

© Copyright 2017 Diversey

2