



TASKI® Sani Acid

Stærkt surt afkalkningsmiddel

Beskrivelse

Stærkt surt afkalkningsmiddel til hårde overflader, som tåler syre. Opløser hurtigt kalkbelægninger, urinsten og rustpletter fra syrefaste overflader.

Egenskaber

- Stærkt afkalkningsmiddel baseret på et højt indhold af fosforsyre
- Indeholder korrosionsinhibitor
- Fjerner kalkbelægninger, såvel som urinsten og rustpletter

Fordele

- Hurtig fjernelse af kraftige belægninger
- Skånsomt mod overfladerne
- Effektiv overfor en lang række belægninger og syreopløselige pletter

Brugsanvisning

Dosering:

Let/normal belægning: 100 ml - 500 ml til 10 ltr. brugsopløsning (1-5 % / 1:100-1:20)

Kraftig belægning: Øg doseringen op til 20%

Anvendelse

Manuelt


Doser produktet i en spand fyldt med vand. Påfør opløsningen på overfladen, lad opløsningen virke kort og bearbejd overfladen. Skyl overfladen grundigt med rent vand og tør af. Områder med kraftigere belægninger behandles med egnet skurenylon/skuresvamp.

Maskine

Doser produktet i skuremaskinens tank fyldt med vand og fordel opløsningen. Skur gulvet og lad opløsningen virke, skur igen og opsug omgående snavse vandet. Skyl gulvet grundigt med rent vand.

Vigtigt

Må ikke blandes med klorholdige produkter. Må ikke bruges på syrefølsomme overflader, f.eks. marmor, terrazzo og andre kalkholdige overflader. Testsyre følsomhed før brug. Fugt fuger grundigt med vand inden afkalkning. Fjern omgående opløsning fra syrefølsomme overflader og skyl grundigt med rent vand. Skyl armaturer af krom grundigt med rent vand for at undgå skader.



© A.I.S.E.



TASKI® Sani Acid

Stærkt surt afkalkningsmiddel

Tekniske data

Doseringsplatforme	Varenr.	Beskrivelse/Pakkestr.	Spray flaske	Spand	Udseende	pH-værdi koncentreret	pH-værdi i brugsopløsning	Vægtfylde ved 20°C:
TASKI Sani Acid Koncentreret	7513086	6x1ltr. Plastflaske	N/A	100ml-500ml til 10l løsning (1-5% / 1: 100-1: 20) Tunge indskud. koncentration Stigning op til 20%	Klar, farveløs væske	≤ 2	1.9 +/- 0.5	1.21 g/cm ³
	7513090	2x5 ltr. Dunk	N/A					

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af fosforsyre (kalk-og rustløser), nonionisk tensid (befugter, fedtløser), rustbeskytter (hindrer dannelse af rust), skumdæmper (hindrer skumdannelse) og parfume (dufter)

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionelt brug / specialist.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.